

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ KRAFTWAY TERMINAL LINUX

Функциональность

Установленная операционная система	Kraftway Terminal Linux v 4.9
Установленное ПО в комплекте	FreeRDP 2.8
	Rdesktop 1.9
	TigerVNC 1.9
	Citrix Workspace 22.02
	VMware Horizon View Client 8.3
	Oracle VDI Client 3.2.0
	Remmina 1.4
	Spicy 0.39
	NXPlayer 7.6
	OpenSSH 8.8
	CUPS 2.3, SANE 1.0
	Kraftway web-интерфейс для настройки Kraftway Linux терминала
Установленные веб-браузеры	Firefox ESR 78
	Chrome 102
Совместимые операционные системы	Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10
	Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2016
	Microsoft Windows Vista
	Microsoft Windows Server 2008
	Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services
	Microsoft Windows Server 2008R2
	Microsoft Windows Server 2003
	Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services
	Microsoft Windows XP
	Microsoft Windows 2000 Server
	Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
	Microsoft Windows 2000 Advance Serve
	Microsoft Windows 2000 Advance Server Terminal Services
	Microsoft Windows NT 4.0 Server
	Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
	Linux и Unix® servers

Поддерживаемые протоколы

Протокол RDP (Microsoft Terminal Services)	FreeRDP 2.8, Rdesktop 1.9
Протокол VNC	TigerVNC 1.9
Протокол ICA (Citrix)	Citrix Workspace 22.02
VMWare View (RDP, PCoIP)	VMware Horizon View Client 8.3

Протокол SPICE	Spicy 0.39
Протокол NX	NXPlayer 7.6
Протокол XWindow	Xwindow 1.20
Протокол SSH	OpenSSH 7.3
Протокол OpenVPN	OpenVPN 2.5
Протокол Wireguard	Wireguard 1.0.2021
Протокол PPTP	pptpclient 1.10
VMWare View (PCoIP, Blast, RDP)	VMware Horizon View Client 8.3
Протокол L2TP	xl2tpd 1.3
Протокол IPSec	strongSwan 5.9
Протокол PPPoE	pppd 2.4

Функциональные возможности ПО

Поддерживаемые файловые системы	ext2, ext3, ext4, FAT, NTFS
Поддержка нескольких открытых терминальных сессий	+
Публикация приложений / SaaS (Citrix, RDP)	+
Создание сценариев подключений	+ (Firefox/Chrome с указанным URL, Remmina, RDP, VNC, ICA, VMWare View, Spice, OVDC, NX, Xwindow, SSH)
Возможность автоматического подключения к терминальному серверу при старте	+
Перенаправление звука терминальной сессии	RDP, ICA, PCoIP, VNC, Spice
Поддержка аппаратного ускорения кодирования видео	RDP, ICA (сертификат на совместимость технологий Citrix Ready)
Поддержка подключения USB flash	+
Проброс USB устройств на сторону сервера	RDP, ICA, PCoIP
Настройка прав на USB flash (недоступно, только на чтение, чтение/запись)	+
Аутентификация пользователя по USB ключу	eToken Pro, eToken NG-OTP eToken NG-FLASH eToken GOST eToken Pro 72K (Java) eToken GT 4k/8k JaCarta PKI (T=0 T=1) JaCarta GOST (T=0 T=1) Rutoken S Rutoken iBank2Key Rutoken ЭЦП по протоколам RDP, ICA
Поддержка считывателей смарт-карт	Athena ASEDrive IIle USB V2, ACS ACR38, ACS USB ACR1271U-C1
Поддержка смарт-карт	Рутокен,



	JaCarta,
	PC/SC совместимые через драйвер CCID
Поддержка беспроводной сети	WiFi (USB адаптеры с чипами от Atheros, Broadcom, Intel, Realtek)
Поддержка резервирования Ethernet каналов	режимы balance-rr, active-backup, balance-xor, broadcast, 802.3ad, balance-tlb, balance-alb
Поддержка работы с двумя мониторами	+
Поддержка Веб-камер	+ (все камеры совместимые с Linux UVC спецификацией или GSPCA фреймворком)
Поддержка TouchScreen	EloTouch (COM / USB), Generic HID multi-touch panels
Перенаправление портов в терминальную сессию	COM, USB
Поддержка NTP-сервера	+
Проверка подписи KTL при загрузке в UEFI режиме	+
Подпись модулей ядра системы	+

Печать и сканирование

ПО для настройки печати	CUPS 2.3
Удаленная настройка печати	+
Печать из сессии	+
Печать на локальный принтер	+
Поддержка принтеров	HP (официальный драйвер HPLIP 3.22) Canon (официальный драйвер Canon-UFR-II 5.40) Canon, Epson, Lexmark, Sony, Olympus, and PCL через свободный драйвер Gutenprint 5.3
ПО для настройки сканирования	SANE 1.0
Работа терминальной станции в режиме принт-сервера	+
Работа терминальной станции в режиме скан-сервера	+
Работа терминальной станции в режиме локального сканера	+
Поддержка сканеров штрих-кодов	сканеры с интерфейсом PS/2 Kraftway KLS-04 USB Kraftway KLS-02D USB (Motorola LS4208) NewLand Auto-ID HR200 USB

Настройка и обновление ПО

Режим администратора	+
Управление конфигурацией	Административная консоль по web-интерфейсу + (по web-интерфейсу, дистанционное управление по протоколу VNC, централизованное управление через Консоль)
Удалённая настройка терминальной станции	

Удалённое обновление ПО (прошивка) терминальной станции	+
Автоматическое обновление ПО (прошивка) терминальной станции	+
Удалённый мониторинг параметров терминальной станции	+
Удаленное управление терминальной станцией	+ (перезагрузка, выключение)
Удалённое сохранение и восстановление настроек	+
Загрузка в режиме UEFI	+
Загрузка в режиме BIOS	+

Поддержка видеорежимов

Разрешение экрана	800x600
	1024x768
	1152x864
	1280x720
	1280x800
	1280x1024
	1360x768
	1366x768
	1440x900
	1600x900
	1600x1200
	1680x1050
Глубина цвета	1920x1080
	1920x1200
Частота	до 32 бит
Возможные расширения ПО по требованию клиента	до 100 Гц
	Поддержка веб-камеры в моноблоке, Skype.

Узнайте
больше



о программном обеспечении
KRAFTWAY

8 495 969 24 00
info@kraftway.ru

или на сайте

www.kraftway.ru